

Caractérist		MODELE : PT100
Puissance		4
Puissance		4
Voltage		230/400V
Fréquence		50Hz
Facteur de puissance		0.8

PHOTO GROUPE OUVERT



Spécifications techniques du moteur		
Perkins	Marque	PERKINS
	Modèle	T104C-44TAG2
	Origine	Angleterre
	Cylindres	04, en ligne
	Aspiration	Naturelle
	Injection	Injection directe
	Refroidissement	Eau
	Cylindrée	4.41 Litres
	Consommation d'huile	0.1% de la consommation gasoil
	Capacité d'huile	8.0 LTRS
	Capacité du liquide de refroidissement	12.6 LTRS
	Régulation	électronique
	Vitesse	1500 TRS/MIN
	Démarrage	12V
Consommation gasoil (100% de charge)	22.6LTR/H	
Consommation gasoil (110% de charge)	24.9LTR/H	

VERSION CAPOTE INSONORISE

Spécifications technique de l'alternateur		
Marque	MECCALTE	LINZ ELECTRIC
Modèle	34-2S	PRO22SC/4
Origine	Italie	Italie
Régulation	5%	
Indice		
Classe		
Bornes		
Fréquence	50	
Débit	12	
	m3/min	



Autres inform	
Module de Contrôle Digitale	DMC4
Disjoncteur de protection 3P	160A
Réservoir Gasoil	100 Litres
Niveau Sonore	68 dBa à 7 M

MODULE DE COMMANDE DIGITAL DMC4



Encombres et poids			
Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
VERSION OUVERT SUR SKID			
1650 mm	690 mm	990 mm	600 kg
VERSION CAPOTE INSONORISE			
2000 mm	850 mm	1390 mm	850 Kg

Ses informations sont correctes au moment de l'impression, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis dans le cadre de l'amélioration de nos produits.