

SARL EL DJARISSI

Caractérist

MODELE : PT20	
Puissance	(160KW)
Puissance	(176KW)
Intensité Max (A)	A
Voltage	230/400V
Fréquence	50Hz
Facteur de	

PHOTO OUVERT SUR SKID

PHOTO GROUPE OUVERT

Spécificati


	Modèle	87TAG4
	Cylindres	6
	Alimentation	chargé, charge cooled
	Refroidissement	Eau
	Cylindré	8.7 Litres
	Consommation d'huile	0.1% de la consommation gasoil
	Capacité d'huile	LTRS
	Capacité du liquide de refroidissement	LTRS
	Régulation	électronique
	Vitesse	1500/1800 RPM

PHOTO GROUPE CAPOTE

Spécificati


	Modèle	LTE	LINZ
	Alimentation	2S	PRO28SC/4
	Origine	re	Italie
	Régulation		
	Indice de protection	IP21	
	Classe d'isolation	H	
	Borniers	47	
	Fréquence	50 HZ	
	Débit d'air	10.1 m ³ /min	

PHOTO CARTE DE
COMMANDE



Autres info

Module de	
Disjoncteur	
Chargeur de	
Armoire In	
Réservoir	
Niveau So	à 7 M

Encre

Long				Poids
VERSION OUVERT SUR SKID				
1650 mm	690 mm	990 mm	600 kg	
MODULE DE COMMANDE VERSION OUVERTE				
2000 mm	850 mm	1390 mm	850 kg	

() Pour les groupes électrogènes a démarrage Automatique Uniquement*

Ses informations sont correctes au moment de l'impression, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis dans le cadre de l'amélioration de no produits.

