

SARL EL DJARISSI

Caractérist

MODELE : PT20

| | |
|-------------------|----------|
| Puissance | (200KW) |
| Puissance | (220KW) |
| Intensité Max (A) | A |
| Voltage | 230/400V |
| Fréquence | 50Hz |
| Facteur de | |

PHOTO OUVERT SUR SKID

PHOTO GROUPE OUVERT

Spécificati

Perkins

| | |
|--|--------------------------------|
| Modèle | 87TAG6 |
| Cylindres | 6 |
| Alimentation | chargé, charge cooled directe |
| Refroidissement | Eau |
| Cylindrée | 8.7 Litres |
| Consommation d'huile | 0.1% de la consommation gasoil |
| Capacité d'huile | LTRS |
| Capacité du liquide de refroidissement | LTRS |
| Régulation | électronique |
| Vitesse | 1500 RPM |
| Classe de protection | IP21 |
| Classe d'isolation | H |
| Borniers | 42 |
| Fréquence | 50 HZ |
| Débit d'air | 10.1 m3/min |

PHOTO GROUPE CAPOTE

Spécificati

meccalte spa

| | | |
|----------------------|-------------|-----------|
| Modèle | LTE | LINZ |
| Alimentation | TL/N | PRO28SC/4 |
| Origine | re | Italie |
| Régulation | | |
| Indice de protection | IP21 | |
| Classe d'isolation | H | |
| Borniers | 42 | |
| Fréquence | 50 HZ | |
| Débit d'air | 10.1 m3/min | |

PHOTO CARTE DE COMMANDE

Autres info

| | |
|-------------|--|
| Module de | |
| Disjoncteur | |
| Chargeur de | |
| Armoire In | |
| Réservoir | |
| Niveau So | |

Encombres

| Long | | | | Poids |
|---------|------------------------------------|---------|--|--------|
| | VERSION OUVERT SUR SKID | | | |
| 1650 mm | 690 mm | 990 mm | | 600 kg |
| | MODULE DE COMMANDE VERSION OUVERTE | | | |
| 2000 mm | 850 mm | 1390 mm | | 850 kg |



() Pour les groupes électrogènes a démarrage Automatique Uniquement*

Ses informations sont correctes au moment de l'impression, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis dans le cadre de l'amélioration de no produits.

