

SARL EL DJARISSI

| Caractéristique | | MODELE : PT20 |
|-------------------|----------|---------------|
| Puissance | | (580KW) |
| Puissance | | (640KW) |
| Intensité Max (A) | A | |
| Voltage | 230/400V | |
| Fréquence | 50Hz | |
| Facteur de | | |



| Spécification | | VERSION OUVERT SUR SKID |
|---------------|--|--------------------------------|
| | Refroidissement | Eau |
| | Cylindré | 22.921 Litres |
| | Consommation d'huile | 0.1% de la consommation gasoil |
| | Capacité d'huile | LTRS |
| | Capacité du liquide de refroidissement | LTRS |
| | Régulation | électronique |
| | | 5/MIN |
| | | R/H |
| | | R/H |
| | | |



| Spécification | | VERSION CAPOTE INSONORISE |
|---------------|----------------------|---------------------------|
| | Indice de protection | IP21 |
| | Classe d'isolation | H |
| | Borniers | 47 |
| | Fréquence | 50 HZ |
| | Débit d'air | 10.1 m ³ /min |
| | | STAMFORD |
| | | COMER |
| | | M6 |
| | | HCI634G |
| | | ANGLETERRE |



| Autres info | | VERSION CAPOTE INSONORISE |
|-------------|--|---------------------------|
| Module de | | |
| Disjoncteur | | |
| Chargeur de | | |
| Armoire In | | |
| Réservoir | | |
| Niveau So | | |



| Encombrement | | | |
|-------------------------------|--------|---------|--------|
| Long | | | Poids |
| VERSION OUVERT SUR SKID | | | |
| 1650 mm | 690 mm | 990 mm | 600 kg |
| MODULE DE COMMANDE INSONORISE | | | |
| 2000 mm | 850 mm | 1390 mm | 850 kg |

() Pour les groupes électrogènes a démarrage Automatique Uniquement*

Ses informations sont correctes au moment de l'impression, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis dans le cadre de l'amélioration de no produits.

